




JETRUS JDP-14M Вертикально-сверлильный станок 230 В

Артикул: JRM214M

Цена: 74 000 руб.



Характеристики

Напряжение, В	230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	16
Макс. диаметр сверления в чугуне, мм	16
Частота вращения шпинделя, об/мин	300 - 3500
Количество скоростей шпинделя	5
Реверс шпинделя	нет
Конус шпинделя	B16
Расстояние шпиндель-основание, мм	540
Вылет шпинделя, мм	180
Ход пиноли шпинделя, мм	85
Диаметр стойки, мм	70
Размер стола, мм	238x240
Размер Т-образного паза стола, мм	14
Количество Т-образных пазов стола, шт	2
Расстояние между пазами, мм	120
Размер основания, мм	490x310
Мощность двигателя, кВт	0,4



Потребляемая мощность, кВт	0,6
Наличие в Демозале	,
Тип привода	Ременной
Длина, мм	680
Ширина, мм	325
Высота, мм	980
Масса, кг	62
Длина в упаковке, см	105
Ширина в упаковке, см	61
Высота в упаковке, см	38
Масса в упаковке, кг	67

Комплектация

- Быстрозажимной сверлильный патрон 1-16мм/B16
- Защитный экран
- Лампа местного освещения
- Руководство по эксплуатации

Аксессуары



Устройство подвода СОЖ 230V с магнитным держателем

Арт. CY-B

25 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~piGvA>
