



JET JUM-1263VH DRO Широкоуниверсальный фрезерный станок

Артикул: JRM61263T

Цена: 3 600 000 руб.



Характеристики

Напряжение, В	400
Размер стола по оси X и Y, мм	1600 x 320
Максимальная нагрузка на стол, кг	500
Диапазон поворота стола, град	± 45°
Размер/ширина Т-образного паза, мм	(3) 18 x 70
Перемещение по оси X ручное/автоматическое, мм	900/880
Перемещение по оси Y ручное/автоматическое, мм	255/240
Перемещение по оси Z ручное/автоматическое, мм	320/300
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм	190 – 510
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм	30 – 350
Расстояние от центра горизонтального шпинделя до центра работы, мм	156
Диапазон поворота головы, град.	360°
Ускоренная подача по осям X, Y, Z, мм/мин	2300 / 2300 / 770
Автоматическая подача по оси X, мм/мин	23,5-1180
Автоматическая подача по оси Y, мм/мин	23,5-1180
Автоматическая подача стола по оси Z, мм/мин	8-394
Конус вертикального шпинделя	ISO 50



Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	45 – 1750 (11 скоростей)
Конус горизонтального шпинделя	ISO 50
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин	30 – 1500 (18 скоростей)
Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт	4
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт	3,5
Мощность двигателя подачи, кВт	1,5
Мощность двигателя подачи СОЖ, Вт	0,9
Скорость потока охлаждающей жидкости, л/мин	22
Страна производителя	Китай
Длина, мм	2294
Ширина, мм	2050
Высота, мм	1780
Масса, кг	2950

Комплектация

- Шомпол M24x720мм – 1шт.
- Оправка фрезерная ISO50 – 1 шт
- Оправка горизонтального шпинделя Ф22мм
- Оправка горизонтального шпинделя Ф27мм
- Оправка горизонтального шпинделя Ф32мм
- Набор шестигранных ключей
- Рожковый ключ 13-14 – 1 шт.
- Рожковый ключ 32-36 – 1 шт.
- Масленка
- Инструкция по эксплуатации

Аксессуары



Пневматическая зажимная тяга для ISO50

Арт. JT1-316

244 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~C2KrX>
