



JET JUM-2063VXL Servo DRO Универсальный фрезерный станок

Артикул: 50000852Т

Цена: 4 600 000 руб.



Характеристики

Размер стола, мм	1600 x 500
Максимальная нагрузка на стол, кг	1800
Ширина Т-образного паза, мм	(5) 18 x 80
Ход стола по оси X и Y, мм	1200x700
Перемещение по оси Z, мм	500
Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм	50 - 550
Расстояние от оси шпинделя до колонны (Y), мм	45 - 745
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево), град	160/160
Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин	10 - 1000
Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин	10 - 1000
Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин	5 - 500
Конус шпинделя	ISO 50
Частота вращения шпинделя, об/мин	30-2050 (27 скоростей)
Крутящий момент X,Y сервомотор, Нм	18
Крутящий момент Z сервомотор, Нм	27
Напряжение, В	400
Бренд	JET



Мощность двигателя, кВт	7,5
Страна производителя	Китай
Длина, мм	2625
Ширина, мм	2460
Высота, мм	2080
Масса, кг	4200
Длина в упаковке, см	250
Ширина в упаковке, см	216
Высота в упаковке, см	230
Масса в упаковке, кг	4200

Комплектация

- Шомпол M24 – 1шт.
- Оправка для торцевых фрез ISO50-FMB40 – 1 шт.
- Оправка ISO50 с набором цанг – Ф4-16мм - 1 компл.
- Рожковый ключ 12-14 – 1 шт.
- Рожковый ключ 22-24 – 1 шт.
- Шестигранные ключи 5, 8, 10 – 1 компл.
- Клиновые опоры (башмаки) – 6 шт.
- Инструкция по эксплуатации
- Тиски станочные с размером губок 136x36мм

Аксессуары



Комплект прихватов для паза 18 мм

Арт. 59500088

9 300 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~UNaAc>



Смазочно-охлаждающая жидкость Фукс Ratak VR 20L (СОЖ) (концентрат)

Арт. C6210R

26 350 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~uvULI>



Пневматическая зажимная тяга для ISO50

Арт. JT1-316

244 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~C2KrX>