




JET GH-2440 ZHD DRO RFS Токарно-винторезный станок по металлу

Артикул: 50000839T

Цена: 5 100 000 руб.



Характеристики

Напряжение, В	400
Диаметр обработки над станиной, мм	Ø630
Ускоренное перемещение продольного суппорта (каретки), м/мин	4
Расстояние между центрами, мм	1000
Диаметр обточки над съемным мостиком, гар, мм	Ø830
Длина съемного мостика, мм	350
Ширина станина, мм	560
Ход поперечного суппорта, мм	440
Ход верхнего продольного суппорта, мм	200
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин	7.5~1000
Количество скоростей шпинделя	18
Внутренний конус шпинделя	Ø 120 1:20
Передний конец шпинделя	D-11
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм	Ø105
Диапазон продольной подачи, плавно	0.10~24.32
Количество продольных подач	77
Диапазон поперечной подачи, мм/об	0.050~12.16



Количество поперечных подач	79
Диапазон метрической резьбы, мм	1 ~ 240
Количество метрических резьб	50
Диапазон дюймовой резьбы, TPI	19 ~ 1 TPI
Количество дюймовых резьб	30
Диапазон модульной резьбы, MP	0.5 ~ 120
Количество модульных резьб	53
Диапазон питчевой резьбы, DP	28 ~ 1 DP
Количество питчевых резьб	24
Шаг продольного ходового винта, мм	12
Макс. размер инструмента, мм	32×32
Длина, мм	3400
Ширина, мм	1800
Высота, мм	1650
Масса, кг	4455
Длина в упаковке, см	370
Ширина в упаковке, см	198
Высота в упаковке, см	220
Масса в упаковке, кг	4550
Бренд	JET
Ссылка над "Вам может понадобиться";	https://www.jettools.ru/catalog/tokarnye-stanki-s-chpu-s-gorizontaln
Текст над "Вам может понадобиться";	Токарные станки с ЧПУ с горизонтальной станиной серия JCT
Страна производителя	Китай

Комплектация

- 3-х кулачковый патрон Ø325 мм с прямыми/обратными кулачками
- 4-х кулачковая планшайба Ø500 мм
- Планшайба Ø650 мм
- 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором
- Вращающийся упорный центр
- Невращающийся упорный центр
- Переходная втулка
- Подвижный и неподвижный люнеты
- Ускоренное перемещение продольного суппорта
- Ускоренное перемещение поперечного суппорта
- Поддон для сбора стружки
- Задняя защитная стенка
- Защитный экран патрона с концевым выключателем
- Защита резцедержателя
- Защита ходового винта
- УЦИ по 3-м осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак
- Система подвода СОЖ
- Галогенная лампа местного освещения
- Ключ для 3-х кулачкового патрона
- Ключ резцедержателя
- Ящик с инструментом



- Руководство по эксплуатации
- Комплект установочных опор

Аксессуары



Смазочно-охлаждающая жидкость Фукс Rataak VR 20L (COЖ) Арт. C6210R
(концентрат)

26 350 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~uvULI>
